



折叠式升降灯

折叠式升降灯是将灯具部件通过云台固定在灯杆上，使用时将灯杆从水平立起实现全方面的应急搜索定位照明。

该系列车载照明设备可以根据客户要求，在云台上方、两端灯具部件中间加装摄像机安装支架，预留摄像机视频线及其控制线。

备注：摄像机垂直定位角度180°、水平定位角度360°。

产品特点：

安装于汽车车顶或固定架上，不占用汽车内部空间优于直立式升降照明安装空间。

适用范围：

交通事故勘察、刑事现场勘察、电力抢修、市政抢修、道路现场施工、工程抢险车、消防照明

车、应急照明车，事故勘察车、交通巡逻车、民防工程车、交通拯救车、矿山照明车、各类指挥车、摄影照明车。

适用领域：

交通，新闻，高速公路，市政工程，消防，军队，电力，矿山等。

升降杆主要技术参数

升降高度：1.4米 2.5米 3.3米

升降方式：气动升降

控制方式：无线遥控，线控，云台标准键盘控制（485通讯控制）

折叠式升降灯技术参数

型号	升起高度/M	工作电压/DCV	设备自重/KG	云台旋转角度/度	光源	灯具外形	灯头数量/只	照明灯功率/W
THRL-18-2120	1.8	12/24	42	360°	LED	方灯	2	2X120W
THRL-18-4120	1.8	12/24	44	360°	LED	方灯	4	4X120W
THRL-18-2120	2.5	12/24	44	360°	LED	方灯	2	2X120W
THRL-18-2120	2.5	12/24	46	360°	LED	方灯	4	4X120W
THRL-18-2120	3.3	12/24	46	360°	LED	方灯	2	2X120W
THRL-18-2120	3.3	12/24	48	360°	LED	方灯	4	4X120W

如上述型号还未能满足您的需求，请与我们联系，我们将按您的要求为您定制。



产品应用实例

灯头主要技术参数

工作电压：
DC12V, DC24V, AC220V

灯具光源：LED

灯具功率：
LED灯 120W、240W、360W、480W

光源形式：聚光 泛光

